



Since 1907

PHOENIX
PAINTS

دُنیاِ رنگ بافونکس



فونکس ایتنرنسنال یک شرکت دانمارکی است که از سال ۱۹۰۷ میلادی در زمینه ساخت مواد و محصولات وابسته به صنایع ساختمان، انرژی و جاده سازی فعالیت می‌کند.

فونکس ایتنرنسنال در زمینه تولید رنگ‌های ساختمانی بهترین و با کیفیت ترین محصولات در نوع خود را ارائه می‌نماید.

شرکت وزیران با بیش از چهل سال سابقه همکاری با شرکت فونکس ایتنرنسنال، محصولات خود را تحت لیسانس و با مشارکت این شرکت تولید و عرضه می‌نماید.

رنگ اکریلیک مات بیرونی - فونکس اولیندر® Phoenix Oleander® - AC1201

رنگ اکریلیک مات بیرونی فونکس اولیندر® با کد AC1201 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بالا در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح نما و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد.
از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای بیرونی (نما) ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماكن پرتردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتُنی، چوبی، سنگی، آجری و آردواز (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع و سیکوز	حالت ظاهری
۱/۶ ± ۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۵%	درصد جامد وزنی
حداقل ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





Phoenix Oleander® - AC1202

رنگ اکریلیک نیم براق بیرونی - فونکس اویندر®

رنگ اکریلیک نیم براق بیرونی فونکس اویندر® با کد AC1202 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بالا در برابر رطوبت، ضد اشعه UV، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خورده و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای بیرونی (نما) ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماكن پرتردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتقی، چوبی، سنگی، آجری و آردواز (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع و پیسکوز	حالت ظاهری
۱/۳±۰/۱ گرم بر سانتی مترمکعب	وزن مخصوص
۶۰	درصد جامد وزنی
حداکثر ۴ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg



رنگ اکریلیک نیم براق برتر داخلی - فونکس ارکید® Phoenix Orchid® - AC1100

رنگ اکریلیک نیم براق برتر داخلی فونکس ارکید® با کد AC1100 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بالا، سازگاری بالا با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای مقاومت بسیار خوب در برابر رطوبت، با چسبندگی بسیار بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده‌های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پرتردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتُنی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۲ الی ۱۴ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۰±۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۰ %	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





رنگ اکریلیک مات داخلی - فونکس جزمن ® Phoenix Jasmine ® - AC1101

رنگ اکریلیک مات داخلی فونکس جزمن ® با کد AC1101 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت زنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، قابل شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای زنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماكن پرتردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
مایع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۶ ± ۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۶۵	درصد جامد وزنی
حداکثر ۳ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۲ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg



رنگ اکریلیک نیم براق داخلی - فونکس جزمین® Phoenix Jasmine® - AC1102

رنگ اکریلیک نیم براق داخلی فونکس جزمین® با کد AC1102 بر پایه رزین اکریلیک پایه آب به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، قابل شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می‌باشد.

از این محصول می‌توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، ترمینال‌ها و پارکینگ‌ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتقی، چوبی، آجری و سنگی (بازرسازی مناسب) می‌باشد.

۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر	پوشش تنوری
مایع و پیسکوز	حالت ظاهری
۱/۰±۰/۱ متر مکعب	وزن مخصوص
۶۰	درصد جامد وزنی
حداکثر ۲ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

20 Kg



10 Kg



4 Kg





پوشنگ تمام پلاستیک مات ممتاز داخلی - فونکس دالیا® Phoenix Dahlia® - P2111

پوشنگ امولسیونی تمام پلاستیک مات ممتاز داخلی فونکس دالیا® با کد P2111 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول پایه آب، کم بو، با قابلیت شست و شوی بسیار بالا، سازگاری عالی با شرایط آب و هوایی مختلف، سازگار با محیط زیست، دارای چسبندگی بسیار بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خوردن و پوسته شدن، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.
از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

پوشش تنوری	۱۰ الی ۱۲ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	ماج ویسکوز
وزن مخصوص	۵±۰/۱ کیلوگرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پوشنگ نیم پلاستیک نیم مات برتر داخلی - فونکس لوندر® Phoenix Lavender® - P2211

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک نیم مات برتر داخلی فونکس لوندر® با کد P2211 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر شست و شو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.
از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (بازرسازی مناسب) استفاده نمود.

پوشش تئوری	۸ الی ۱۰ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
وزن مخصوص	۱/۵ ± ۰/۱ کرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

25 Kg



12 Kg



5 Kg





پوشنگ نیم پلاستیک مات برتر داخلی - فونکس لوندر®

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک مات برتر داخلی فونکس لوندر® با کد P2212 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول پایه آب، کمبو، مقاوم در برابر شستشو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد.

از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

پوشش تئوری	۸ الی ۱۰ متر مربع بر لیتر
حالت ظاهری	مایع ویسکوز
وزن مخصوص	۱/۵±۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب
زمان خشک شدن سطحی	۱ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۳ ساعت

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پوشنگ نیم پلاستیک مات داخلی - فونکس آیریس® Phoenix Iris® - P2311

پوشنگ امولسیونی نیم پلاستیک مات داخلی فونکس آیریس® با کد P2311 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول پایه آب، کمبو، مقاوم در برابر شستشو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک کننده های مضر می باشد. از این محصول می توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

۶ الی ۸ متر مربع بر لیتر	پوشش تئوری
ماجع ویسکوز	حالت ظاهری
۱/۵±۰/۱ اگرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
۱ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
حداقل ۳ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی

25 Kg



12 Kg



5 Kg





Phoenix Azalea® - P2411

پوشنگ نیم‌پلاستیک مات کاربردی داخلی - فونکس آزالیا®

پوشنگ امولسیونی نیم‌پلاستیک مات کاربردی داخلی فونکس آزالیا® با کد P2411 بر پایه رزین پلی وینیل استات به عنوان لایه نهایی جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این محصول پایه آب، کمبود، دارای مقاومت نسبی در مقابل شستشو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح و قابلیت پوشش بسیار خوب، ضد کپک و قارچ، بدون سرب و خشک‌کننده‌های مضری باشد.
از این محصول می‌توان بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

25 Kg



12 Kg



5 Kg



پرایمر اکریلیک - فونکس پرایمکت® Phoenix Primekote® - S700

پرایمر زیرکار فونکس پرایمکت® با کد S700 بر پایه آب به عنوان لایه اولیه قبل از رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پس از خشک شدن بی رنگ می‌گردد. این محصول پایه آب، کمبو، سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح، ضد کپک و قارچ، ضد ترک خورده‌گی و پوسته شدن، عاری از سرب و خشک‌کننده‌های مضرمن باشد. از این محصول می‌توان به عنوان لایه میانی جهت تعویض نوع رنگ و نوسازی سطوح از پیش رنگ آمیزی شده استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح کچی، سیمانی، بتقی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می‌باشد.

16 Kg



8 Kg



3.2 Kg





مولتی پرایمر اکریلیک (پرایمین) - بیس کت ® Phoenix Basekote ® - AC500

مولتی پرایمر (پرایمین)، فونکس بیس کت ® با کد AC500 فرموله شده با رزین های اکریلیک پایه آب می باشد و به عنوان لایه آستری قبل از اعمال رنگ نهایی و مناسب جهت افزایش پوشش دهی و چسبندگی رنگ استفاده می گردد که پس از خشک شدن سفید رنگ می گردد.

این محصول پایه آب، کم بو، مقاوم در برابر رطوبت، دارای چسبندگی بالا بر روی سطوح، ضد کپ و قارچ، ضد ترک خوردگی و پوسته شدن، عاری از سرب و خشک کننده های مضر می باشد.
از این محصول می توان برای رنگ کردن دیوارهای داخلی ساختمان در فضاهای مسکونی، اداری و اماکن پر تردد مانند مدارس، دانشگاه ها، مهد کودک ها، ترمینال ها و پارکینگ ها استفاده نمود که قابل اجرا بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) می باشد.

20 Kg



10 Kg



4 Kg



سیل آب بندی و رزین نما - سیل کت® Phoenix Sealkote® - S600

سیل آب بندی و رزین نما فونکس سیل کت® با کد S600 مایعی شیری رنگ با خاصیت ضد آب است که جهت آبگریز کردن نما به کار می رود و پس از استفاده بر روی سطوح بی رنگ می شود. این محصول که بر پایه رزین های اکریلیک ساخته شده است، قابلیت ترکیب با هر نوع دوغاب را دارا بوده و دارای نفوذ و چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح می باشد. از این محصول می توان بر روی سطوح گچ، سیمانی، بتقی، چوبی، آجری و سنگی (با زیرسازی مناسب) استفاده نمود.

4 Kg



1 Kg



خمیر درزگیر قیری فونکس Bituminous Paste - Phoenix T/10®

خمیر درزگیری فونکس T/10® بر پایه امولسیون قیر اصلاح شده، دارای کاربرد چند منظوره و به رنگ مشکی است. این محصول دارای چسبندگی عالی به سطوح بتی، گچی، چوبی، آجری، سنگی، سیمانی، کاشی و سرامیک، انعطاف پذیر با خاصیت ارتقای زیاد و دارای مقاومت عالی در دماهای بسیار پایین و بسیار بالا می باشد. خمیر درزگیر قیری فونکس بر پایه آب و قادر حلال های نفتی است. از خمیر درزگیر قیری فونکس برای عایق کاری فونداسیون ها، دیوارها و ستون های بتی ساختمان، عایق کاری و آب بندی کف و دیوارهای سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها، همچنین درزگیری و مرمت ترک های به وجود آمده بر سطح آسفالت و عایق های رطوبتی و درزگیری و آب بندی درزها و ترک های ساختمانی استفاده می گردد.



خمیر درزگیر اکریلیک فونکس Sealing Paste - Phoenix T/20®

خمیر درزگیر و آب بندی فونکس T/20® بر پایه رزین اکریلیک، پایه آب و به رنگ سفید است. این محصول سازگار با اکثر مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز و دارای چسبندگی عالی به سطوح بتی، گچی، چوبی، آجری، سنگی، سیمانی و کاشی و سرامیک با انعطاف پذیری عالی، مقاوم در برابر ترک خودگی و نفوذ رطوبت می باشد.

از خمیر درزگیر اکریلیک فونکس برای آب بندی و بندکشی کاشی، سرامیک و موzaیک، درزگیری انواع سطوح بتی، گچی، چوبی، آجری، سنگی و سیمانی و پرکردن ترک ها و درزهای ساختمانی جهت اصلاح عیوب سطح زیرکار قبل از رنگ آمیزی دیوارها استفاده می گردد.







Since 1907
PHOENIX
PAINTS

واحد مهندسی فروش تهران: ۰۲۱-۸۸۶۱۸۸۸
۰۹۱۰-۱۷۶۴۴۰۲

:

sales@varziran.com
www.phoenixint.dk
www.phoenixpaints.dk



Website



Instagram



Website
ISO
45001



Environmental Management System
ISO 14001